



Paste Coloranti LINEA ECO



LINEA ECO è una linea di paste coloranti all'acqua ad elevata concentrazione, per l'utilizzo in fabbrica ed in tintometri industriali. Le paste LINEA ECO sono prive di leganti e possiedono un'ampia ed ottima compatibilità in tutti i prodotti a base acqua per edilizia, industria, legno, ecc. Le paste LINEA ECO sono state studiate per migliorare le resistenze al lavaggio ed agli agenti atmosferici dei prodotti finali ed hanno un bassissimo contenuto di solventi organici volatili, come richiesto dalle più recenti legislazioni in merito alla salvaguardia ambientale. Le paste coloranti LINEA ECO sono rigorosamente controllate da un punto di vista colorimetrico per garantire un'elevata riproducibilità e ripetibilità delle tinte.

DATI TECNICI

	CODICE	COLORE	C.I.	QUANTITÀ [%]	DENSITÀ [G/ML]
	1003	Bianco	P.W. 6	70	2.11 (± 0.06)
	1010	Nero carbon black	P.Bl. 7	38	1.21 (± 0.05)
	1011	Nero ossido	P.B. 11	60	1.90 (± 0.05)
	1021	Blu ftalo	P.B. 15:3	40	1.20 (± 0.05)
	1022	Blu cobalto	P.B. 28	64	2.00 (± 0.06)
	1024	Blu cobalto	P.B. 28	60	1.92 (± 0.05)
	1030	Giallo ossido	P.Y. 42	56	1.75 (± 0.05)
	1031	Giallo esterno	P.Y. 154	36	1.15 (± 0.05)
	1032	Giallo bismuto	P.Y. 184	44	1.83 (± 0.05)
	1036	Giallo interno	P.Y. 74	34	1.14 (± 0.04)
	1040	Rosso ossido	P.R. 101	60	1.90 (± 0.05)
	1041	Rosso ossido	P.R. 101	60	1.95 (± 0.05)
	1042	Rosso interno	P.R. 112	42	1.14 (± 0.04)
	1046	Rosso esterno	P.R. 168	32	1.18 (± 0.03)
	1047	Arancio ossido	P.R. 101	42	1.50 (± 0.04)
	1048	Rosso organico	P.R. 254	48	1.25 (± 0.05)
	1063	Arancio	P.O. 34	40	1.13 (± 0.05)
	1082	Magenta	P.R. 122	26	1.10 (± 0.05)
	1091	Verde ftalo	P.G. 7	40	1.31 (± 0.05)
	1097	Verde ossido	P.G. 17	56	2.04 (± 0.06)
	1130	Giallo ossido trasp	P.Y. 42	28	1.30 (± 0.05)
	1140	Rosso ossido trasp	P.R. 101	26	1.28 (± 0.05)

MANIPOLAZIONE E STABILITÀ

Mescolare ad ogni utilizzo e richiudere la confezione dopo l'uso. Tenere in stoccaggio in ambienti con temperatura compresa fra 5 e 30° C. Le paste LINEA ECO, se conservate in luogo asciutto, a temperatura ambiente e nei contenitori originali ben chiusi, non presentano alcun problema di stabilità. Il tempo massimo di stoccaggio è 24 mesi. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. Il prodotto teme il gelo.

NOTA DI RESPONSABILITÀ

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.